

## Netzwerkminidome-IP-Kamera MACO 2522



Diese dreiachsige Dome-Kamera bietet folgende Spezifikationen:

- Bildsensor: 1/2.8" CMOS •
- Auflösung: 1920x1080 (25fps) bis zu 2 Mega-Pixel •
- Objektiv: 2,8mm (100°), 4.0mm (90°), 6,0mm (53,9°) •
- Lichtempfindlichkeit: 0 Lux (IR) •
- Schwenken: -30° bis 30° (manuell) • Neigen: 0° bis 75° (manuell) • Rotation: bis 360° (manuell)
- Besonders stabiles Alu-Guss-Gehäuse, spritzwassergeschützt nach internationaler Schutznorm IP 67
- LAN und W-LAN-fähig über Funkmodem
- Komprimierung: MJPEG, H.264 •
- Schnittstellen: 1x LAN (PoE), microSD-Slot •
- Schutzart: IP67, IK10 •
- Multistreaming, Bewegungserkennung,
- IR-Filter automatisch
- IR-Beleuchtung (10m) Integrierter Infrarot-Scheinwerfer (Reichweite bis zu 10m) für Aufnahmen in Dunkelheit mit automatischer Zuschaltung des IR-CUT-Filters.

- Integriertes Mikrofon mit Alarmfunktion
- ONVIF
- IPv6
- indoor und outdoor verwendbar
- Keine separate Stromversorgung notwendig (PoE-Standard), wird über Netzwerk versorgt
- Sehr geringer Stromverbrauch (5 Watt)
- Abmessungen: 99,3 x 96,7 x 52,8 mm
- Gewicht: 600 g

Die Elektronikfirma BAUMACO ist ein führender Lösungsanbieter in den Arbeitsgebieten Maschinen- und Komponentenüberwachung, Sicherheitstechnik, Telematik und Datenlogger sowie sichere und effektive Datenübertragung. Vor mehr als 35 Jahren gegründet, ist das selbstständige Unternehmen mit seinen Dienstleistungen und seinem Servicenetz in ganz Europa präsent. Der Firmensitz ist in Deutschland (Dresden).

#### **Wir legen besonders Wert auf nachhaltige Produktgestaltung**

- ■ Umweltverträglichkeit und ökologischer Fußabdruck
- ■ Energie-Effizienz und geringe Emissionen
- ■ Langlebigkeit und optimierte Gesamtbetriebskosten

#### **BAUMACO Handels- und Produktions-GmbH & Co. KG**

Cottaerstr. 27  
01156 Dresden  
Deutschland

Telefon: +49 351 211799 – 0  
Telefax: +49 351 211799 - 49

E-Mail: [kontakt@baumaco.de](mailto:kontakt@baumaco.de)